+ 7(86554)7-94-98
+7(928)955 8000
info@eurodom.st
357100, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 3
www.eurodom.st

ЭКОПОЛ

Обозначение	ЭКОПОЛ 20
Артикул	2102
Диаметр трубки, мм	14-17
Звукоизоляция, dB	28
Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре 25+/- 5°С не более; W/mK	0,035
РД-значение (тепловое сопротивление) m2 K / W	0,57
Прочность на сжатие при 10 % - ной деформации, кПа, не менее	190
Предел прочности при изгибе, кПа, не менее	200
Растер при прямой укладке, мм	50
Растер при диагональной укладке, мм	70
Размер плиты, мм	1100x800x20
Площадь плиты полезная, м2	0,88
Толщина теплоизолирующего слоя марка ППС30-Т, мм	20
Плотность теплоизолирующего слоя, ППС30-Т: кг/м3	30
Материал теплоизолирующего слоя	пенополистирол
Материал пленки	полистирол
Размер пленки с учетом нахлеста, мм	1150x850
Цвет пленки	черный
Высота бобышек, мм	18
Высота плиты общая, мм	38
Вес плиты, кг	1,2
Поставка в упаковке (Д х Ш х В), мм	1220 х870 х333
Количество в упаковке, шт.	10
Вес упаковки, кг.	12,3
Полезная площадь плит в коробке м2	8,8
Возможность фиксации трубки при укладке	**да**

- строительный класс В2 согласно DIN 4102;
- класс огнестойкости Е, согласно DIN EN 13501;
- соответствует требованиям ГОСТ 15588-2014
- срок гарантии 99 лет, материал не подвергается изменениям
- **отсутствует потребность в скобах для крепления труб и затрат времени на крепление скоб, экономия составляет около 25 руб. м2**

согласно ГОСТ 15588-2014 при не допускается применение плит из ППС на полу плотностью менее 25 кг/м3

ИНН 2631037020
КПП 263101001